

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 26 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Панорамная беспроводная Wi-Fi IP-камера «Link-F28W-8G»

• **Видео высокого разрешения до 2560x1920!**

- Возможность деления изображения на сектора.
- Панорамная видеосъемка с камеры 360 градусов.
- Горизонтальная видеосъемка с камеры до 180 град.
- Просмотр изображения на мобильном устройстве.

Цена от 1 штуки
8400 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Панорамная беспроводная Wi-Fi IP-камера «Link-F28W-8G»

• **Видео высокого разрешения до 2560x1920!**

- Возможность деления изображения на сектора.
- Панорамная видеосъемка с камеры 360 градусов.
- Горизонтальная видеосъемка с камеры до 180 град.
- Просмотр изображения на мобильном устройстве.

Цена от 1 штуки
9492 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.8

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/wi-fi-ip-camera-link-f-28-w.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Панорамная беспроводная Wi-Fi IP-камера «Link-F28W-8G», позволяет получить изображение всего помещения, благодаря работе в режиме «рыбий глаз». Данная модель позволит получить изображение с углом обзора 360 градусов в панораме и 180 градусов по горизонтали. Камера формирует детализированное изображение высокой четкости 2560x1920 пикселей, Вы сможете ее использовать в профессиональных системах наблюдения с высокими требованиями к качеству картинки.

Благодаря функционалу программного обеспечения Вы получаете уникальную возможность разбить изображение с камеры на секторы и вывести его в отдельное окно на изображении монитора. При наличии выхода в Интернет и подключении камеры к сети, а так же используя бесплатное программное обеспечение, можно вести мониторинг в режиме он-лайн и пользоваться такими функциями как детектор движения, маска приватности и тревожное оповещение.

Уважаемые покупатели! При отсутствии подключения проводного Интернета, мы рекомендуем использовать [Wi-Fi роутер](#), работающий через мобильный 3G/4G Интернет российских сотовых операторов.

Область применения

Панорамная камера «Link-F28W-8G» способна обеспечить контроль в открытых помещениях, таких как аэропорты, торговые центры, вокзалы, магазины розничной торговли. Возможность удаленного просмотра изображения с камеры, позволяет контролировать работу сотрудников в офисе, а так же процесс обслуживания клиентов и работу кассиров в магазине.

ИК-подсветка позволяет использовать камеру в условиях плохой освещенности. Эта функция поможет обеспечить безопасность в офисах в нерабочее время, а также в магазинах после закрытия.

Особенности

- **Видеосъемка в максимальном разрешении 5 Мп.** Видеоизображение с высокой детализацией 2560x1920 пикселей, что поможет рассмотреть мельчайшие детали объекта наблюдения.
- **Возможность деления видеоизображения на секторы.** Программное

обеспечение позволяет управлять обзором в определенном секторе Вашего помещения и вывести часть видеоизображения в отдельном окне на мониторе, что позволит использовать всего одну камеру вместо сложной системы наблюдения.

**Пример использования
программного обеспечения для
мониторинга с помощью
панорамной Wi-Fi IP-камеры «Link-
F28W-8G».**

- **Процесс автоматического патрулирования зоны наблюдения.** Возможность настройки одной из областей кругового автоматического патрулирования, что повышает эффективность видео-мониторинга охраняемого объекта.
- **Панорамный обзор с камеры 360 градусов.** Благодаря своему строению и поддержке режима работы «рыбий глаз», данная камера позволит Вам получить обзор помещения с широкими углами обзора. При монтировании на потолке Вы получаете обзор 360 градусов в панораме и 180 градусов в горизонтали.



- **Получение изображение с камеры на мобильные устройства.** Благодаря поддержке облачной технологии P2P, Вы сможете с мобильного устройства получить доступ к камере через интернет и просмотреть изображение в режиме он-лайн.
- **Встроенный микрофон** позволяет записывать видео со звуком, что позволит более полно понять обстановку происходящего.
- **Постоянная запись**, позволит Вам всегда иметь видеоархив, и обращаться к нему, в случае чрезвычайных ситуаций, для доказательной базы.
- **Поддержка записи на карту памяти.** Встроенный видеорегистратор позволяет создавать собственный видеоархив, что позволит исключить необходимость покупки дополнительного оборудования. Поддерживаемый объем до 64 Гб.

- **Инфракрасная подсветка** даст возможность вести съемку в неосвещенном помещении на расстоянии до 10 метров.

Технические характеристики

- Матрица: 5Мп
- Максимальное разрешение: 2560x1920 10к/с
- Угол обзора:
 - 360°- в панораме
 - 180°- в горизонтали
- Минимальная освещенность: 0.01 Lux
- Формат сжатия: H.264,
- Поддержка карт памяти: microSD до 64Гб 10-го класса
- Инфракрасная подсветка: 23 светодиодов
- Съемка в темноте: до 15м
- Разрешение видео: 2560x1920 10к/с, 2048*1536 20к/с, 1980x1080 к/с30
- Максимальное количество кадров в секунду: 30
- Сжатие аудио: G.711
- Микрофон: встроенный
- Поддержка сетевых протоколов: TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, NTP, PPPoE, UPnP, DDNS
- Поддержка протоколов передачи видео: RTSP/RTP/RTCP, 3GPP, ASF, http
- Поддержка радиоканальной передачи данных: Wi-Fi стандарт IEEE802.11b/g/n
- Напряжение питания: 12В
- Ток потребления: 550 мА
- Рабочая температура: -10°C...+50°C
- Габариты: 150 × 150 × 46 мм
- Размер в упаковке: 200 х 205 х 65 мм
- Вес: 430 грамм
- Вес в упаковке: 720
- Влажность: 10% ~ 80% без конденсата
- Поддерживаемые операционные системы для программного обеспечения: Microsoft Windows Win 7/Win 8.1, Android, iOS.
- Поддерживаемые интернет-браузеры: IE 6.0 и старше, Firefox, Google Chrome.

Комплектация

1. IP-камера Link-F28W-8G – 1 шт.
2. Блок питания – 1 шт.
3. Крепежный комплект – 1шт.
4. Диск ПО – 1 шт.
5. Инструкция – 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

Телефон: 8-800-200-7550